

QUAND

Elle fait partie du matériel de sauvetage et peut servir à l'établissement des lances. Elle permet d'accéder aux 1^{er} et 2^{ème} étage ainsi qu'aux toitures de faibles hauteurs.

Sa résistance horizontale déployée est nulle mais peut supporter deux personnes quand elle est reployée.

Lorsqu'elle est dressée, elle supportera deux personnes sur le 2^{ème} plan.

SECURITE DU PERSONNEL

- manipulation avec gants et casque (tenue E.P.I complets sur feu) ;
- mains sur les montants ;
- lors des déplacements, attention aux câbles électriques, aux vitres, etc.

TERMES EMPLOYES

- porter : en binôme sur longue distance (si besoin seul pour une courte distance),
- présenter : l'agrès est posé au sol (sur son petit plan) devant l'endroit désigné,
- dresser : positionner verticalement l'agrès face à l'endroit désigné,
- déployer : atteindre le point d'accès en faisant dépasser de 2 échelons et engager les parachutes,
- donner du piétage : décaler l'échelle de la façade = 1/5 de la hauteur déployée + 0,60 m permet ainsi d'assurer une sécurité maximale lors de la montée,
- monter/descendre : monter par un mouvement dissymétrique, alternatif et sans saccade pour ne pas faire osciller et rebondir l'échelle.

COMMENT

Mise à l'épaule

Le chef et l'équipier s'accroupissent face à l'échelle, ils saisissent :

- avec la main droite en pronation, le montant haut,
- avec la main gauche en supination, le montant bas.



Porter

Le binôme se relève en faisant un quart de tour face aux sabots pour mettre celle-ci sur l'épaule du même côté.
La position des mains est identique qu'à la mise à à l'épaule.

Échelle côté grand plan plaquée contre leurs casques, le binôme se rend à l'endroit indiqué par le chef d'agrès, le bras extérieur servant de balancier.



Présenter

L'échelle est posée au sol sur son petit plan, sabots vers l'endroit désigné.



Dresser

Le chef saisit le haut de l'échelle par les montants (au niveau des parachutes) et fait pivoter celle-ci en effectuant un demi-tour.

Il dresse l'échelle à la verticale par petits rebonds successifs, en simultanément l'équipier appose ses pieds sur les sabots pour stabiliser l'échelle.



Déployer

L'équipier maintient l'échelle par les montants, le chef appose sa jambe contre les échelons et libère la corde.

Il passe celle-ci sur son épaule, coudes sur les montants, il libère les parachutes et déploie l'échelle en tirant sur la corde. Arrivé à l'endroit voulu, il déborde la corde sur le côté de l'échelle pour engager les parachutes.



Donner du piétage

Le chef attache la corde sur un échelon (nœud de batelier) et décale l'échelle de la façade en empoignant les échelons à hauteur de ceinture paume vers le haut, et à hauteur de poitrine paume vers le bas.

Il donne ensuite le pied d'échelle ($1/5 h + 0,60m$).



Monter/descendre

Le chef monte sans saccade dans un mouvement dissymétrique en élevant en même temps le bras droit et le pied gauche puis le bras gauche et le pied droit. L'équipier assure la montée du chef.



 <p>Comité Pédagogique et Technique TRONC COMMUN</p>	FICHE TECHNIQUE MANOEUVRE ÉCHELLE À COULISSE	Création le 17/09/15	
		Révision le 14/01/2016	
		Version 2	

POINTS CLÉS

- Méthode simple et rapide pour s'assurer d'avoir le bon angle :

Tenir les montants de l'échelle bras tendus à hauteur d'épaule et pointes des pieds contre les sabots

- Longueur totale déployée :

L'échelle est déployée au minimum deux échelons au-dessus du point d'appui. Lorsque l'échelle est en appui sur un rebord de toit, elle doit dépasser de 1 m pour permettre de monter en toute sécurité.

- Mise à l'épaule :

On ne passe plus l'échelle par dessus le casque.

ÉVALUATION

Sans objet.